



Produktseite

Band- & Tellerschleifer GBTS 400

Art.-Nr.: 55135

- schwenkbarer Auflagetisch
- Schleifband variabel verstellbar
- variabler Queranschlag
- Schleifteller mit Klettsverschluss
- 90° Absaugstutzen für externe Absaugeinheit
- Ø Staubsaugeranschluss 36 mm
- Drehzahl Schleifteller 1450 U/min

im Lieferumfang enthalten:

- 1x Schleifband K80
- 1x Klettschleifscheibe K80

Optionales Zubehör:

- #22140 Klettschleifscheiben 150 K60
- #22141 Klettschleifscheiben 150 K80
- #22142 Klettschleifscheiben 150 K100
- #22143 Klettschleifscheiben 150 K120
- #22145 Klettschleifscheiben 150 K180
- #41188 Schleifband K120 SB 915x100 mm
- #41190 Schleifband K180 SB 915x100 mm
- #41284 Schleifband K60 SB 915x100 mm 3-tlg.
- #41285 Schleifband K80 SB 915x100 mm 3-tlg.
- #41286 Schleifband K100 SB 915x100 mm 3-tlg.
- #41287 Schleifband K120 SB 915x100 mm 3-tlg.

Technische Daten:

Netzspannung:	230-240 V
Frequenz:	50 Hz
Betriebsart:	S1
Schutzklasse:	I
Schutzart (IP):	X0
Motorleistung (P1):	350 W
Motordrehzahl:	1500 1/min
Maße des Schleifbandes :	914 x 100 mm
Bandgeschwindigkeit:	292 m/min
Körnung Schleifband:	P80 K
Ø der Klettschleifscheibe:	150 mm
Körnung Klettschleifscheibe:	P80 K
Anschlagneigung:	0 - 45 °
Neigung Schleifband:	0 - 90 °
Arbeitsfläche LxB:	190 x 125 mm
Länge des Anschlusskabels:	140 cm
Lärmwertangabe LWA:	88 dB

Maße LxBxH:	520 x 370 x 320 mm
Nettogewicht:	12,2 kg
Bruttogewicht:	13,6 kg



VE 30



L 500 x B 265 x H 305 mm

GTIN-Code

4015671587169