



Schwimmerschalter

Pumpengehäuse aus
schlagfestem Kunststoff

praktischer
Tragegriff

750 W
Motorleistung

Universal-
Anschlussadapter



Kombitauchpumpe GS 750.1 2in1

Art.-Nr.: 94600

GTIN-Code: 4015671946003

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- geeignet für Schmutz- und Klarwasser
- Korngröße Schmutzwasser: 35 mm
- Korngröße Klarwasser: 1 mm

Einsatzgebiete:

Zum Entwässern von Gartengewässern und einsetzbar als Klarwasser- oder Schmutzwassertauchpumpe, zum Umpumpen von Behältern oder Zisternen

Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

**PUMPEN
TECHNIK**

Technische Daten

Netzspannung	230 V
Motorleistung (P1)	750 W
Schutzart (IP)	X8
Fördervolumen	16.500 l/h
max. Förderhöhe	9 m
max. Eintauchtiefe	7 m
max. Korngröße	35 mm
max. Absaugung	1 mm
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	IG 1 1/2 "

 64 Stk.

 L 450 x B 380 x H 400 mm (VE 4)

 L 210 x B 180 x H 370 mm (VE 1)

 netto / brutto: 5,5 kg / 5,9 kg